



Seite 1 von 1 Technisches Merkblatt Stand 18.05.2022 **Änderungen seit der letzten Ausgabe!!**

Abstreugut und Füllstoffe für die Beschichtungsarbeiten				
Art.-Nr.:	Bezeichnung	Verpackung:	Inhalt:	Produkt Bild
Quarzsand zum Füllen der Grundierung (Kratzgrundierung) oder für Easy Floor:				
08 01 01 0000-000	Quarzsand Körnung: 0,06 - 0,30 mm	Papiersäcke	25,0 kg	
Quarzsand (zum Abstreuen von Grundierungen und Beschichtungsflächen):				
08 01 03 0000-000	Quarzsand Körnung: 0,10 - 0,40mm	Papiersäcke	25,0 kg	
08 01 05 0000-000	Quarzsand Körnung: 0,30 - 0,80 mm	Papiersäcke	25,0 kg	
08 01 07 0000-000	Quarzsand Körnung: 0,70 - 1,20 mm	Papiersäcke	25,0 kg	
Siliciumcarbid (zum Abstreuen von leitfähigen Beschichtungsflächen):				
				
08 02 02 0000-000	Siliciumcarbid schwarz F 20 Körnung 0,80 – 1,20 mm (nur noch begrenzt lieferbar)	Papiersäcke	25,0 kg	
08 02 03 0000-000	Siliciumcarbid schwarz F 12 Körnung 1,40 – 2,00 mm (nur noch begrenzt lieferbar)	Papiersäcke	25,0 kg	
Quarzsandmischung zur Herstellung von Kunststoff Mörtel:				
08 01 10 00 0-000	Quarzsand Mörtelmischung, grob , Körnung 0,06-2,50 mm für die Herstellung von EP-Flächenmörtel (nur noch begrenzt lieferbar)	Papiersäcke	25,0 kg	
08 01 11 0000-000	Quarzsand Mörtelmischung, fein , Körnung 0,06-1,50 mm für die Herstellung von Hohlkehlen und kleinen Ausbrüche	Papiersäcke	25,0 kg	